

Sestavení

CZ

KROK 1: Namontujte spodní plastová kolena na nohy

Spodní kolena (3) nasuňte na správný konec (dle otvorů) trubek nohou (1). Zajistěte pomocí příslušných šroubů (5) a matic (7) (Obr. 1b). U děleného žebříku pro bazény 1,20 m spárujte horní (1a) a spodní (1b) části nohou (Obr. 1a).



KROK 2: Nasuňte plastové stupně na nohy

Všechny plastové stupně (4) natlačte na oba páry nohou (Obr. 2a), dbejte, aby byla zachována stejná orientace všech stupňů.

Stupně po nohách posuňte tak, aby otvory pro šrouby lícovaly s otvory v nohách. Do drážky vespod schodu vsuneme matici (7) (Obr. 2b) a schod přišroubujeme (6) (Obr. 2c).

KROK 3: Nasadte a připevňte oblouky k nohám

Smontované žebříky vsuňte do oblouků (2) (Obr. 3), zajistěte příslušnými šrouby (5), dbejte na jejich orientaci (hlavy šroubů by měly směřovat „vně“ schůdků).

POZNÁMKA: Šrouby musí být bezpečně dotaženy, ale nedotahujte je nadměrně; díly schůdků by se mohly nadměrným dotažením šroubů poškodit. Šroub dotahujte pomalu a plynule, jakmile uvidíte snahu matice se protočit, šroub kousek povolte a opět opatrně utahujte.

Nyní jsou schůdky připraveny k použití.



Rozpis dílů (Obr. 4)

	Název dílu	0,90 m	1,07 m	1,20 m
1	Noha	4	4	4+4
2	Plastový oblouk	2	2	2
3	Plastové koleno	4	4	4
4	Stupeň	6	6	8
5	Šroub M6x35	8	8	8
6	Šroub M6x50	12	12	16
7	Matice M6	20	20	24
8	Imbusový klíč 4	1	1	1

CZ

Použití

Schůdky jsou určeny k vstupování a vystupování u nadzemních bazénů.

Schůdky používejte pouze v případě, že stojí rovně a na pevném podkladu.

Z bezpečnostních a praktických důvodů nenechávejte bazénové schůdky v bazénu zbytečně. Používejte je jen na nezbytně nutnou dobu, kdy se koupete. Nenechávejte je nikdy v dosahu dětí.

Pravidelně kontrolujte dotažení šroubových spojů a bezpečný stav schůdků.

UPOZORNĚNÍ: Schůdky nejsou vyrobeny z nerezavějícího materiálu, a proto může působením chemických prostředků dojít ke korozi. Proto je občas zkontrolujte a v případě, že zaznamenáte příznaky koroze, natřete je vhodným nátěrem (doporučeno antikorozní nátěr na kov – použitý odstín RAL 9016).

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA PŘÍPADNOU KOROZI OCELOVÝCH TRUBEK!

V případě, že k chemické údržbě vody používáte kyslíkovou chemii, dochází ke zrychlení koroze schůdků. V tomto případě je nutné ošetřit tu část schůdků, která bude v kontaktu s bazénovou vodou dodatečným vhodným nátěrem.

Před uskladněním schůdky očistěte, vysušte a případně opravte veškerá poškození. Skladujte mimo dosah dětí.

