

Návod k bazénovému světlu 300 W



OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Tento reflektor je navržen pro osvětlení bazénů. V bazénu musí být reflektor umístěn vertikálně na stěně a zcela ponořen ve vodě. Jedná se o elektrický výrobek třídy III pro nízké střídavé napětí 12 V.

Výrobce odmítá nést jakoukoli zodpovědnost při nesprávném použití, vlastních úpravách a jiných aplikacích tohoto výrobku, než ke kterému je určen.

INSTALACE

Pro zamezení nutnosti vypuštění bazénu při výměně žárovky reflektoru se doporučuje umístit reflektor na místě dobře přístupném z hrany bazénu.

Před montáží reflektoru ověřte, že je kabelová průchodka přiměřeně dotažena. Pokud je dotažena málo, může dojít ke vniknutí vody; pokud je přetažena, může dojít k jejímu prasknutí.

Reflektor má být umístěn vertikálně na stěně bazénu v hloubce 40-70 cm pod hladinou vody. Způsob uchycení reflektoru na stěně bazénu závisí na tom, zda se jedná o reflektor pro betonový bazén bez folie, betonový bazén s folií, či plastový nebo laminátový.

Betonový bazén: je třeba zabetonovat instalační krabici do stěny bazénu. Ujistěte se, že vývod pro kabel je v horní části instalační krabice.

Prefabrikovaný bazén (foliový, plastový, sklolaminátový): do stěny bazénu je třeba vyříznout otvor o průměru 240 mm. Z vnější strany bazénu umístěte jedno těsnění a instalační krabici. Z vnitřní strany bazénu umístěte druhé těsnění a všechny komponenty spojte pomocí 2 šroubů. Ujistěte se, že vývod pro kabel v instalační krabici je nahoře. Připevněte přírubu pomocí 16 šroubů.

MONTÁŽ

Po ukončení montáže instalační krabice a příruby s těsněními u prefabrikovaných bazénů přistupte k montáži vlastního reflektoru. Pro elektrické připojení reflektoru je třeba el. kabel protáhnout matkou průchodky. Matku s citem dotáhněte tak, aby byl kabel v průchodce zafixován. 1,5 m kabelu je třeba nechat natočeného kolem zadního těla reflektoru, aby bylo možné reflektor v případě potřeby vytáhnout na hranu bazénu a vyměnit žárovku.

Vložte celý reflektor do instalační krabice a pootočte po směru hodinových ručiček, aby se západky zafixovaly.

VÝMĚNA ŽÁROVKY

1. Pootočte reflektorem proti směru hodinových ručiček, aby se reflektor uvolnil.
2. Vytáhněte reflektor nad hladinu.
3. Odšroubujte matku na vnitřní části reflektoru, vysuňte kónický díl reflektoru a vyměňte žárovku.
4. Reflektor opět smontujte opačným postupem.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

- Před jakoukoliv manipulací s reflektorem se ujistěte, že reflektor není připojen na elektrické napětí
- Nová žárovka musí mít stejné parametry jako původní: PAR 56 – 300 W – 12 V
- Osoby, které instalují reflektor, musí mít oprávnění pro montáž elektrických zařízení
- Zamezte kontaktu osob s elektrickým napětím
- Jakákoliv údržba, výměna částí či manipulace s reflektorem je přípustná jen při jeho bezpečném odpojení z elektrického napětí
- Nesahejte na reflektor ve vodě ani na hraně bazénu, pokud máte mokré ruce nebo nohy

ROZMĚRY

